

Genie Z-45/25

A TEREX BRAND

GELENKTELESKOPBÜHNEN





Bewährte Allrounder

Die Z-45/25 ist mit unterschiedlichen Antriebskonzepten und diversen Bereifungen erhältlich. RT-Modelle sind ideal für reine Außeneinsätze im groben Gelände. Sie werden daher von Dieselmotoren angetrieben und sind mit schaumgefüllten, groben Reifen ausgestattet.

Das Bi-Energy Hybridsystem verbindet den leisen, emissionsfreien und effizienten Betrieb eines 48V-Gleichstromantriebs mit der Flexibilität eines dieselbetriebenen Generators. Das Ergebnis: eine Arbeitsbühne, die für Innen- und Außeneinsätze gleichermaßen ideal geeignet ist.

Standardausstattung

- Selbstnivellierende Plattform
- Hydraulisch drehbare Plattform
- proportionale Plattformsteuerung
- Lenkung über Joystickwippe
- Antriebsaktivierungssystem
- Wechselstromanschluss an der Plattform
- Beladesensor mit Lastüberwachung
- Neigungs- und Absenkalarm
- Hupe / Betriebsstundenzähler

RT-Modelle:

- Zweistufige Fahrmotoren
- Positive Traction



Der innere Wenderadius von nur 1,83 m erlaubt beste Manövrierfähigkeit, wobei die Bühne max. 4,8 km/h und eine Steigfähigkeit von 30 % bietet.

Die Plattformen mit Jib sind horizontal um 160° und über den 1,52 m langen Korbarm zusätzlich um 135° vertikal schwenkbar.

Z-45/25 Antriebe:

DC: Elektroantrieb, 2x4, 1,79 m breit

Bi-Energy: Elektro-, Diesel- oder Benzinmotor, 2x4, 1,79 m breit

J: beweglicher Korbarm (Jib)

RT: wahlweise 4x4 Dieselantrieb, Geländebereifung, 2,29 m breit

Optionen und Zubehör

- Plattformschwingtür
- Maschengitter auf halber Höhe (nicht für 1,22 m Plattform)
- Zusätzliches oberes Plattformgeländer
- Druckluftleitung zur Plattform
- Stecker, Steckdose, FI
- Scheinwerferpaket (2 am Chassis, 2 an der Plattform)
- Flugzeugschutzpaket für Arbeiten an Flugzeugen
- Schutzpaket für den Betrieb unter erschwerten Bedingungen:
 - Zylinderkolbenstangen u. Bedienpult abgedeckt,
 - Abstreifer an den Auslegern
- Neigungsabschaltung
- Track & Trace GPS Einheit mit Infos zu Standort/Betriebsdaten
- Werkzeugablage

