

Toucan 1010
 < 30 ft / 9.14 m
 Senkrechtlifte

Leistungsmerkmale

- Kompakte Abmessungen und stark einschlagbare Lenkung für eine bessere Manövrierfähigkeit
- Der drehbare Stahlrollenmast mit Ausleger dringt in Bereiche vor, die anderen Senkrechtliften verschlossen bleiben
- Volltraktionsbatterie-Paket sorgt für längere Arbeitszyklen
- Der Proportionalantrieb und die variable Steuerungsgeschwindigkeit erleichtern das Manövrieren am Einsatzort

Spezifikationen in Kürze

- Plattformhöhe ausgefahren 8,10 m
- Gesamtbreite 1010: 0,99 m / 1010i: 1,06 m
- Tragfähigkeit der Plattform 200 kg*

* Angegebene Tragfähigkeit gilt für 2 Personen



Energiequelle

Batterien	Full Traction 620 A/hr
Batterieladegerät	70 Amp
Fahrmotoren	2 - Hydraulic
Bremsen	Spring Applied Disc
Hydraulischer Motor/Pumpe	5.2 cc/rev
Hydraulikbehälter	26 L

Technische Daten zur Reichweite

Plattformhöhe	8.10 m
Arbeitshöhe*	10.10 m
Horizontale Reichweite**	3.43 m
Knickpunkthöhe	6.65 m
Hubmastdrehung	343°
Plattformtragfähigkeit	200 kg
Plattfordrehvorrichtung	n/a
Korbarm (Größe)	1.48m
Korbarm (Bewegungsradius der Gelenkverbindung)	129° (+69, -60) Vertical



Abmessungen

Plattformgröße (B x L)	0.90 x 0.70 m
Optionale Plattformgröße	0.90 x 1.01 m
Größe der ausgefahrenen Plattform	n/a
Gesamtbreite	0.99 m
Drehwagenüberhang	8 cm
Transportpositionshöhe	1.99 m
Transportpositionslänge Std. Plattform	2.89 m
Transportpositionslänge Opt. Plattform	3.20 m
Radstand	1.30 m
Bodenabstand	8 cm
Gewicht***	3,300 kg
Bodenaufgedruck****	17.3 kg/cm ²

Fahrgestell

Fahrgeschwindigkeit	4.0 km/h
Steigfähigkeit	20%
Wenderadius - Innen	Zero
Wenderadius - Außen	1.75 m
Reifengröße	16 x 5 x 10.5
Reifentyp	Solid Non-Marking
Elektrosystem	24V DC